


調節式伸縮リストバンド

Pomona

長さ調節式でどなたにもご使用いただけるリストバンド。リストバンドはステンレス鋼製留め金でバンドをしっかり留め、工具無しで簡単に長さの調節が出来ます。洗濯できる繊維性バンドは銀浸含ナイロン糸を内側表面に使用。従って非アレルギー性ステンレス鋼と銀だけが皮膚に触れます。伝導性繊維が外れたりはありません。標準4mmスナップで抵抗器内蔵コイル状コードに接続(5534型)。

材質:バンド(伸縮ナイロン)
留め金(ステンレス鋼)
カバー(青色熱可塑性樹脂)
リスト円周:63.5mmから330mmまで
幅:25.4mm



型番
6081

静電防止アース用コード

Pomona

スナップ側に1MΩ抵抗器を内蔵のパッチコード。1種類は4mmストレートバナナプラグ付、もう1種類は直角型バナナプラグ付。

延長時長さ:183cm
片端:バナナプラグ。ニッケルメッキ真鍮ボディ、ベリリウム銅スプリング、PVC絶縁体
ワイヤ:コイル状ティンセルコード、2バンドル、7本線、銀色、ビニールジャケット、外径2.5mm、黒色
他端:4mmスナップ。ニッケルメッキ真鍮、Kraton絶縁体



型番	プラグ種類
5534	ストレート

調節式伸縮リストバンドキット

Pomona

リストバンドキットは長さ調節式伸縮リストバンド(6081型)と1MΩ抵抗器内蔵183cm長(延長時)コイル状コードにストレートバナナプラグ(5534型)および口にクリップ付(2240型)。



型番
6082

伸縮リストバンドキット

低価格タイプ

TKW

リストバンド抵抗:< 50Ω
リストストラップ抵抗:1MΩ。
延長時長さ:3m



型番
99-611

調節式金属リストバンド

Pomona

フリーサイズの金属リストバンドをお望みの方に。皮膚をはざんだり毛が絡まらないSpeidel Twist-O-Flexバンド使用。非アレルギー性ステンレス鋼製で個々のリンクは0.05mm厚PVFラミネート膜で電氣的に絶縁されています。道具無しで素早く簡単に長さを調節でき、ほとんどの型にフィットします。(5534型)。4mmスナップで抵抗器内蔵コイル状コードに接続(5534型)。

材質:バンド(ステンレス鋼/PVF絶縁体)
カバー(熱可塑性樹脂)
リスト円周:140mmから330mmまで
幅:16mm



型番
6083

SpeidelおよびTwist-O-FlexはSpeidel Textron社の登録商標です。

静電防止リストバンド

Pomona

これら金属製リストバンドは皮膚が挟まったり毛が絡まったりしないSpeidel Twist-O-Flexバンドを使用。非アレルギー性ステンレス鋼製で個々のリンクは0.05mm厚PVFラミネート膜で電氣的に絶縁されています。4mmスナップで抵抗器内蔵コイル状コードに接続(5534型)。

材質:バンド(ステンレス鋼/PVF絶縁体)
カバー(熱可塑性樹脂)
幅:16mm



型番	サイズ(円周)
5528	大(186~330mm)
5529	中(165~304mm)

調節式金属リストバンドキット

Pomona

リストバンドキットは長さ調節式金属リストバンド(6083型)と1MΩ抵抗器内蔵183cm長(延長時)コイル状コードにストレートバナナプラグ(5534型)および口にクリップ付(2240型)。



型番
6084

調節式伸縮リストバンド

コードレスタイプ

TKW

コードレスで使用の場合は高湿環境にてご使用下さい。高湿でなければ放電効果を得ることが出来ません。低湿環境の場合は放電ユニットをバンドから外しケーブルを付けて使用できます。

リストバンド抵抗:< 500Ω±10%
リストストラップ抵抗:1MΩ。



取り外しが出来る放電ユニット

型番
99-AS05