


バナナパッチコード

ELECTRO-PJP

(寸法単位:mm)

両端にミノ虫クリップ

ケーブル:PVC
 外径:φ2.7mm
 0.5mm²
 10A



色:-0黒,-2赤,-4黄,-5緑,-6青,-9白



| 型番 | ケーブル長 |
|----------------|-------|
| 5005X2- 50-色指定 | 50cm |
| 5005X2-100-色指定 | 100cm |
| 5005X2-150-色指定 | 150cm |

(販売単位:1本) (旧型番:5005/5005-xx-)

最大許容電流:10A
 耐電圧:500V※
 <33V AC,
 <70V DC

両端にワニ口クリップ

ケーブル:PVC
 外径:φ3.8mm
 1mm²
 20A



色:-0黒,-2赤



| 型番 | ケーブル長 |
|----------------|-------|
| 5030X2- 50-色指定 | 50cm |
| 5030X2-100-色指定 | 100cm |
| 5030X2-150-色指定 | 150cm |

(販売単位:1本) (旧型番:5030/5030-xx-)

最大許容電流:20A
 耐電圧:500V※
 <33V AC,
 <70V DC

両端に安全型ワニ口クリップ

ケーブル:シリコン
 外径:φ2.7mm
 0.5mm²
 10A



色:-0黒,-2赤,-4黄,-5緑,-6青,-9白

| 型番 | ケーブル長 |
|--------------------|-------|
| 5002X2-IEC- 50-色指定 | 50cm |
| 5002X2-IEC-100-色指定 | 100cm |
| 5002X2-IEC-150-色指定 | 150cm |

(販売単位:1本) (旧型番:5002/5002-IEC-xx-)

最大許容電流:10A
 耐電圧:600V CAT II

ミノ虫クリップ:黒 ⇄ ミノ虫クリップ:赤

ケーブル:PVC 黒
 外径:φ2.7mm
 0.5mm²
 10A




| 型番 | ケーブル長 |
|------------------|-------|
| 5005X2-SPR/N- 50 | 50cm |
| 5005X2-SPR/N-100 | 100cm |
| 5005X2-SPR/N-150 | 150cm |

(販売単位:1本) (旧型番:5005/5005-SPR/N-xxx)

最大許容電流:10A
 耐電圧:500V※
 <33V AC,
 <70V DC

安全型ワニ口クリップ ⇄ 安全型バナナプラグ

ケーブル:PVC
 外径:φ3.8mm
 1mm²
 20A



色:-0黒,-2赤

φ4mm安全
バナナプラグ



| 型番 | ケーブル長 |
|-----------------------|-------|
| 2312/5004-IEC- 50-色指定 | 50cm |
| 2312/5004-IEC-100-色指定 | 100cm |
| 2312/5004-IEC-150-色指定 | 150cm |

(販売単位:1本)

最大許容電流:20A
 耐電圧:1000V CAT III

安全型バナナプラグ ⇄ 安全型バナナプラグ(積重ねタイプ)

ケーブル:PVC
 外径:φ3.8mm
 0.75mm²
 12A



φ4mm安全
積重ねタイプ
バナナプラグ

φ4mm安全
バナナプラグ

色:-0黒,-2赤


| 型番 | ケーブル長 |
|-----------------------|-------|
| 2310/2610-IEC- 50-色指定 | 50cm |
| 2310/2610-IEC-100-色指定 | 100cm |
| 2310/2610-IEC-150-色指定 | 150cm |

(販売単位:1本) (旧型番:2310-IEC-色指定/2610-色指定-xxx)

最大許容電流:12A
 耐電圧:1000V CAT III

安全型ワニ口クリップ ⇄ 安全型バナナプラグ(L型)

ケーブル:PVC
 外径:φ3.7mm
 0.75mm²
 12A



色:-0黒,-2赤,-4黄,-5緑,-6青,-9白

| 型番 | ケーブル長 |
|-----------------------|-------|
| 2410/5004-IEC- 50-色指定 | 50cm |
| 2410/5004-IEC-100-色指定 | 100cm |
| 2410/5004-IEC-150-色指定 | 150cm |

(販売単位:1本)

最大許容電流:12A
 耐電圧:1000V CAT III



φ4mm安全
バナナプラグ

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。