## コンパクトベンチトップ・単出力DC電源

# 型番　1715A　1735A

1735A

コンパクトデザインの単出力DC電源シリーズです。安定したオペレーションで連続で最大負荷で使用してもオーバーヒートの心配がありません。コアース・ファイン電流・電圧調整ツマミで細かい設定も簡単に行えます。コストパフォーマンスに優れた製品です。

- ■ 幅広い電圧、電流範囲からお選びいただけます
- ■ 2台を接続して並列・直列に使用可能（同一型番同士のみ）
- ■ 卓上に便利なコンパクトデザイン
- ■ 大きくて見やすい4桁LEDディスプレイ
- ■ 過負荷保護機能付
- ■ cUL認証取得

| 型 番 | | 1715A | 1735A |
|---|---|---|---|
| 出力定格 | 電圧 | 0–60V | 0–30V |
| | 電流 | 0–2A | 0–3A |
| 負荷変動 | 電圧（CV動作時） | <0.01%+3mV | |
| | 電流（CC動作時） | <0.2%+3mA | |
| 電源変動 | 電圧（CV動作時） | <0.01%+3mV | |
| | 電流（CC動作時） | <0.2%+3mA | |
| リップルとノイズ | 電圧（CV動作時） | ≦1mVrms | |
| | 電流（CC動作時） | <3mArms | |
| メータ仕様 | ディスプレイ | 4桁LED×2 | |
| | 電圧計レンジ | 0–99.99V | |
| | 電流計レンジ | 0–9.999A | |
| | メータ確度 | ±(0.5%+9カウント) | |
| 一般仕様 | | | |
| 温度係数 | | <300ppm/℃ | |
| 過渡応答時間 | | ≦100μs(typ.) | |
| 消費電力 | | 210VA | 180VA |
| 外形寸法（W×H×D） | | 158×140×318mm | |
| 重量 | | 5.4kg | 4.8kg |
| 動作温度範囲 | | 0℃～40℃、<75%R.H.（結露無しで） | |
| 保管温度範囲 | | -15℃～+70℃、<85%R.H.（結露無しで） | |
| EMC | | EN 50081-1、EN 50081-2、EN 61326:1997+ A1:1998 + A2:2001 | |
| 安全基準 | | EN 61010-1:2001 | |
| 保証期間 | | 2年 | |
| 付属アクセサリ | | AC電源コード、マニュアル、負荷用電線、短絡バー | |
| 別売アクセサリ | | 電源用テストリードセット（TLPS型）、電源用汎用テストアクセサリセット（CC545型）、負荷用電線（TL5A型、TL30型、TL9160型） | |


本データシート及び、その内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します。
©K. Tokiwa &Co. inc., 2014