

## 98W/158W 3出力DC電源

## 型番 1670A 1671A

3出力 

1671A

1670A型および1671A型は3つの独立した出力を持つシリーズレギュレータ式3出力DC電源です。1つの可変出力と2つの固定出力を備え、保守、修理、教育、ホビー用途に最適です。

- 1つの可変出力(1670A型:0-30V/0-3A、1671A型:0-30V/0-5A)と2つの固定出力(12V/500mAおよび5V/500mA)
- 定電圧(CV)および定電流(CC)動作
- 可変電流制限値
- 電流制限と過負荷、短絡
- cUL取得

型番		1670A	1671A
出力 定格	電圧	0-30V(可変) 12V±5%(固定) 5V±5%(固定)	
	電流	0-3A(可変) ≤500mA(12V出力) ≤500mA(5V出力)	0-5A(可変) ≤500mA(12V出力) ≤500mA(5V出力)
負荷 変動	電圧(CV動作時)	≤0.05%+10mV(メイン出力)、≤1%(固定出力)	
	電流(CC動作時)	≤0.4%+10mA	
電源 変動	電圧(CV動作時)	≤0.05%+10mV(メイン出力)、≤1%(固定出力)	
	電流(CC動作時)	≤0.4%+10mA	
リップルと ノイズ	電圧(CV動作時)	≤5mVrms	
	電流(CC動作時)	≤10mArms	
メータ 仕様	ディスプレイ	3桁LCD×2	
	分解能	電圧	0.1V
		電流	0.01A
	メータ精度	±(1%+2カウント)	
<b>一般仕様</b>			
消費電力	165VA	265VA	
動作温度範囲	0°C~40°C		
保管温度範囲	-15°C~+70°C		
動作湿度範囲	10~80%R.H.(結露無し)		
保管湿度範囲	<85%R.H.(結露無し)		
動作標高	≤2000m		
外形寸法(W×H×D)	216×124×242mm	216×124×292mm	
重量	4.5kg	6.5kg	
EMC	EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3		
安全基準	EN 61558-1:1997		
保証期間	1年		
付属アクセサリ	AC電源コード、マニュアル、スペアヒューズ		
別売アクセサリ	電源用テストリードセット(TLPS型)、 負荷用電線(TL5A型、TL30型)		