

## BNCオス⇔直角BNCオス



RG58C/U 50Ω	長さ:L <sup>※2</sup>
BB21-50-58-H-030	30cm
BB21-50-58-H-050	50cm
BB21-50-58-H-100	100cm
BB21-50-58-H-xxxx	xxxxcm

(販売単位:1本)

定格/500V rms<sup>※1</sup>、<33V AC、<70V DC、最高+80°C  
 材質/ BNCオス-本体:真鍮ニッケルメッキ、中心コンタクト:真鍮金メッキ、インピーダンス:50Ω、ケーブル:RG58C/U、外径5.1mm、最高+60°C

## BNCオス⇔BNCメス (ローコスト・普及タイプ)



RG58C/U 50Ω	長さ:L <sup>※2</sup>
BB22-50-58-A-030	30cm
BB22-50-58-A-050	50cm
BB22-50-58-A-100	100cm
BB22-50-58-A-xxxx	xxxxcm

(販売単位:1本)

定格/500V rms<sup>※1</sup>、<33V AC、<70V DC、最高+60°C  
 材質/ 圧着BNCオス-本体:真鍮ニッケルメッキ、中心コンタクト:真鍮金メッキ、インピーダンス:50Ω、黒色PVCブート、ケーブル:RG58C/U、外径5.1mm、最高+60°C

## 両端 BNCメス、両端 (ローコスト・普及タイプ)



RG58C/U 50Ω	長さ:L <sup>※2</sup>
BB23-50-58-A-030	30cm
BB23-50-58-A-050	50cm
BB23-50-58-A-100	100cm
BB23-50-58-A-xxxx	xxxxcm

(販売単位:1本)

定格/500V rms<sup>※1</sup>、<33V AC、<70V DC、最高+60°C  
 材質/ 圧着BNCメス-本体:真鍮ニッケルメッキ、中心コンタクト:真鍮金メッキ、インピーダンス:50Ω、黒色PVCブート、ケーブル:RG58C/U、外径5.1mm、最高+60°C

※2 標準以外のケーブル長をご希望の場合、XXXXの個所に長さ(cm)をご指示下さい。10本より承ります。寸法単位は10cm。 **注文例** BB21-50-58-H-500(長さ:500cm)

※1 定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。

製品の改良、改善に伴い形状等の変更が予告なしに行う場合がございますので、ご了承願います。