




R800 R802

# PCBコネクタ2.54mm

PRECI-DIP


(寸法単位:mm)



PCBピンコネクタ  
ハンダ付タイプ

### 仕様

適合ピン径:  $\phi 0.76\text{mm}$   
機械的寿命: 500回(最低)  
定格電流: 3A  
耐電圧: 1,000Vrms(最低)



適合レセプタクルシリーズ  
R801/R803/R805/8FM


PCBコネクタ2.54mm



任意のピン数にカットして販売。


下記の標準ピン数以外をご希望される場合の型番は、ピン数を変更するだけです。

型番  
構成例



## R800...10-001シリーズ

1列 ピン数 2~64




メッキ仕上げ	ピン数		
ピン 0.25 $\mu\text{m}$ 金	64ピン	—	任意のピン数*
純錫	R800-10-064-10-001	—	R800-10-xxx-10-001
	R800-80-064-10-001	—	R800-80-xxx-10-001

■PCB用シングルインライン・ピンコネクタで、レセプタクルに接合する側が $\phi 0.76\text{mm}$ 、基板側が $\phi 0.60\text{mm}$ のピンヘッダです。基板用インターフェースに最適です

※xxxにピン数を入れて下さい。2~64ピン

## R802...10-001シリーズ

2列 ピン数 4~72




メッキ仕上げ	ピン数		
ピン 0.25 $\mu\text{m}$ 金	—	72ピン	任意のピン数*
純錫	—	R802-10-072-10-001	R802-10-xxx-10-001
	—	R802-80-072-10-001	R802-80-xxx-10-001

■R800...10-001シリーズと同じピンを使用しているダブルインライン・ピンコネクタ

※xxxにピン数を入れて下さい。4~72ピン

## R800...10-002シリーズ

1列 ピン数 2~64




メッキ仕上げ	ピン数		
ピン 0.25 $\mu\text{m}$ 金	64ピン	—	任意のピン数*
純錫	R800-10-064-10-002	—	R800-10-xxx-10-002
	R800-80-064-10-002	—	R800-80-xxx-10-002

■R800...10-001よりレセプタクル側のピン長さが短いタイプのシングルインライン・ピンコネクタ

※xxxにピン数を入れて下さい。2~64ピン

## R802...10-002シリーズ

2列 ピン数 4~72



メッキ仕上げ	ピン数		
ピン 0.25 $\mu\text{m}$ 金	—	72ピン	任意のピン数*
純錫	—	R802-10-072-10-002	R802-10-xxx-10-002
	—	R802-80-072-10-002	R802-80-xxx-10-002

■R800...10-002と同じピンを使用したダブルインライン・ピンコネクタ

※xxxにピン数を入れて下さい。4~72ピン



# PCBコネクタ/レセプタクル一般仕様

以下の仕様は、PCBレセプタクル及びコネクタに適用の一般仕様です。追加および製品仕様のテクニカルデータについては個々のカタログページをご覧ください。

## 一般仕様

動作温度範囲	-55~+125°C
耐候性分類(IEC)	55/125/21
動作湿度範囲(域)	年平均75%
最大定格電圧	AC100Vrms/DC150V(2.54mmピッチ)

UL PRECI-DIP製品はUL(Underwriters Laboratories Inc.)認定品です。  
UL規格「データ、信号、制御及び電力用途使用のコネクタ」にリストされています。File Nr. E174442

## 機械的特性

クリップ維持力	40N(最小、軸方向力適用では無変位)
コンタクト(スリーブ/クリップ)維持力	3.3N(最小) MIL-DTL-83734,pt4.6.4.2

## 電機的特性

隣接コンタクト間での絶縁抵抗値	10,000MΩ(最小、500Vacにて)				
隣接コンタクト間の静電容量	1pF(最大)				
隣接コンタクト間の沿面距離	3xx/4xx/7xxシリーズ 0.7mm	80xシリーズ 0.85/0.7mm	83xシリーズ 0.5mm	85xシリーズ 0.4/0.5mm	86xシリーズ 0.5mm

環境特性 ソケットは以下の環境試験において機械的/電気的に支障無く耐えることが出来ます。

乾熱試験	IEC 60512-11-9.11i/60068-2-2.Bb	温度125°C, 16時間
湿熱試験	IEC 60512-11-12.11m/60068-2-30.Db	温度25/55°C, 湿度90-100%RH, 1サイクル24時間
低温試験	IEC 60512-11-10.11j/60068-2-1.A	温度-55°C, 2時間
熱ショック試験	IEC 60512-11-4.11d/60068-2-14.Na	温度-55/125°C, 5サイクル30分
振動(正弦)試験*	IEC 60512-6-4.6d/60068-2-6.Fc	10~500Hz, 10g, 1オクターブ/分, 各軸方向10サイクル
衝撃試験*	IEC 60512-6-3.6c/60068-2-27.Ea	50g, 11ms, 3軸方向3衝撃

※上記二つの試験中に50ns以上のコンタクトの瞬断が無い事。

ハンダ付性	J-STD-002A	Test A, 245°C, 5秒間, ハンダ SnAg3.8Cu0.7
ハンダ付耐熱性	J-STD-020C	260°C, 20秒
耐湿性	J-STD-020C	level 1
耐腐食性	1) 塩水噴霧試験	IEC 60068-2-11.Ka 48時間
	2) 二酸化硫黄ガス(SO2)試験	IEC 60068-2-42 Kc 25ppm SO <sub>2</sub> , 25°C, 75%RHで96時間
	3) 硫化ガス(H2S)試験	IEC 60068-2-43 Kd 12ppm H <sub>2</sub> S, 25°C, 75%RHで96時間

無ハンダ対応プレスフィット特性 プレスフィット特性はIEC60325 -5に対応して測定されています。

挿入力	90N(最大)@最小穴直径/65N typ.	
引抜力	30N(最小)@最大穴直径/50N typ.	
引抜力 3サイクル時	20N(最小)@最大ホール直径	
PCBホール寸法	2mmピッチ	仕上げ穴: Ø0.7+0.09/-0.06mm, ドリル穴: Ø0.8±0.2mm
	2.54mmピッチ	仕上げ穴: Ø2+0.09/-0.06mm0, ドリル穴: Ø1.15±0.02mm
PCBホールメッキ	PCB表面処理	ホールメッキ
	錫	5-15µm錫(最小、25µm銅の上)
	銅	25µm(最小)
	金(ニッケル上)	0.05-0.2µm金(最小、25µm銅の上に2.5-5µmニッケル)

## 材質

シリーズ	右記以外	R830/R831/R832/R833	R831...64-001/R833...64-001/ R831...64-242/R833...64-245
インシュレーター	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、PCT-GF30FR	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、LCP-GF30-FR	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、LCP-GF30-FR
スリーブ	CuZn36Pb3(C36000)	CuZn36Pb3(C36000)	CuDn4Pb4Zn4(C54400)
コンタクト		ベリリウム銅(C17200)	

