

BNCケーブルアッセンブリ

Pomona

(寸法単位:mm)

両端 BNCオス

ポモナ社のブート付ケーブルアッセンブリはストレインリリーフPVCをケーブルジャケットとコネクタ本体に成型しています。使用による折れ、曲げ、捻りからのストレスを緩和し、ケーブル - コネクタ間の保護に優れているのが大きな特長です。



RG58C/U 50Ω	RG59B/U 75Ω	RG174/U 50Ω	長さ:L
2249-C-12	2249-E-12	2249-K-12	305mm
2249-C-24	2249-E-24	2249-K-24	610mm
2249-C-36	2249-E-36	2249-K-36	914mm
2249-C-48	2249-E-48	2249-K-48	1219mm
2249-C-60	2249-E-60	2249-K-60	1524mm
2249-C-72	2249-E-72	2249-K-72	1829mm
2249-C-120	2249-E-120	2249-K-120	3048mm
2249-C-180	—	—	4572mm

定格/500V rms^{*1}、<30V AC、<60V DC、最高+50°C

材質/圧着BNCオス-本体:真鍮防錆メッキ、中心コンタクト:真鍮金メッキ、誘電体:PTFE、インピーダンス:50Ω、75Ω、黒色PVCブート

ケーブル	外径
RG58C/U	φ4.95mm
RG59B/U	φ6.15mm
RG174/U	φ2.54mm

(販売単位:1本)

片端のみ BNCオス



型番	長さ:L
5266-C-60	1524mm

定格/500V rms^{*1}、<30V AC、<60V DC、最高+50°C

材質/圧着BNCオス-本体:真鍮防錆メッキ、中心コンタクト:真鍮金メッキ、誘電体:PTFE、インピーダンス:50Ω、黒色PVCブート、ケーブル:RG58C/U、外径4.95mm

(販売単位:1本)

両端 BNCオス、両端 (RG59 75Ωケーブル)



標準色^{*}:-0黒、-2赤、-6青

型番	長さ:L
6510-V-12-色指定	305mm
6510-V-24-色指定	610mm
6510-V-36-色指定	914mm
6510-V-48-色指定	1219mm
6510-V-60-色指定	1524mm
6510-V-72-色指定	1829mm

定格/500V rms、<30V AC、<60V DC、最高+50°C、ケーブル:RG59/U、75Ω、VSWR:3GHz

材質/圧着BNCオス-本体:真鍮防錆メッキ、中心コンタクト:真鍮金メッキ、誘電体:PTFE、インピーダンス:75Ω、黒色PVCブート

(販売単位:1本)

^{*} 標準色-2赤、-6青は6510-V-72(ケーブル長:1829mmのみ)

^{*1} 定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。

製品の改良、改善に伴い形状等の変更が予告なしに行う場合がございますので、ご了承願います。