

調節式伸縮リストバンドキット

調節式伸縮リストバンドキットは長さ調節式伸縮リストバンドと1MΩ抵抗器内蔵183cm長(延長時)コイル状コードにストレートバナナプラグ。



型番

6082

(販売単位:1セット)

調節式金属リストバンドキット

調節式金属リストバンドキットは長さ調節式金属リストバンドと1MΩ抵抗器内蔵183cm長(延長時)コイル状コードにストレートバナナプラグ。



型番

6084

(販売単位:1セット)

小型フィールドサービスキット

繊細な作業に必要なものを全て揃えた耐久性のあるキット。10mmスナップ2個付帯電防止460×560mmラミネート付赤色ビニールマットに、バナナプラグジャック2個付457cm長コード、調節式伸縮リストバンド、コイル状コードを共通にグランドコネクタとして持っています。折り畳んで工具箱に入れて持ち歩けます。



マット色:赤

厚さ:0.46mm

表面抵抗率:108から109Ω/Sq.

体積抵抗率:109Ωcm

静電減衰:

相対湿度12%にて5000Vから0Vまで0.01秒

型番

6087

(販売単位:1セット)

大型フィールドサービスキット

6087型よりも広い作業範囲を提供。203×280mmポケット2個付、10mmスナップ2個付の帯電防止560×610mmラミネート付赤色ビニールマット、バナナプラグジャック2個付457cm長コード、調節式伸縮リストバンド、コイル状コードを共通にグランドコネクタとして持っています。折り畳んで工具箱に入れて持ち歩けます。



マット色:赤

厚さ:0.46mm

表面抵抗率:108から109Ω/Sq.

体積抵抗率:109Ωcm

静電減衰:

相対湿度12%にて5000Vから0Vまで0.01秒

型番

6088

(販売単位:1セット)

スタッキングスナップ・バナナジャック

このジャックをバナナスナップ鉤(オス)又はバナナスナップソケット(メス)に接続。1つの接地点への積み重ねも可。

材質:高伝導性銅
仕上げ:錫メッキ

9.53mmスナップ



型番

5532

(販売単位:1個)

リング端子

リストバンドのアース用バナナジャックとして。

材質:高伝導性銅
仕上げ:錫メッキ

5.08mm径、
#10ねじまで適合



型番

5531

(販売単位:1個)

リストバンド・テスター

あらゆるリストバンドのアース接続を試験します。テスターはリストバンド/コード用アタッチメントにバナナプラグ・ソケット2個付。接続すると本体に触れるだけで緑色ライトとアラーム音でリストバンドとワイヤが正しく作動していることを示します(アラームはオン・オフ切り換え可)。テスターは付属のマジックテープで作業場のそばに設置するか、底部のスナップで帯電防止マット(6087型および6088型)に直接取り付けられます。テスター電源は交流120V(アダプタ付)でオン・ランプで使用可能を示します。素早いテストに実用的で、連続的なアース接続に有効です。UL認証取得済み。



型番

6086

(販売単位:1個)