



MDP-MiniPRO IC テストクリップブレークアウト、 RG58C/U、ケーブルアセンブリ

モールドダブルプラグ (MDP) はクラシックなデザインですが、テストや測定におけるその使用方法は変わりません。電源、負荷、DMM、ファンクションジェネレータなど、主要な試験機器に多く使用されています。

人間工学に基づいたMDP本体は、耐久性に優れ、難燃性のポリプロピレン (PP) で成形されており、取り扱いや接続が容易です。



(寸法:mm)



電気的特性	
インピーダンス	非定数
電圧 (ハンドヘルド)※2	30Vrms/60Vdc
電圧 (ハンズフリー)※2	500Vrms
電流 (最大)	3A

環境	
動作温度/湿度	0℃～+50℃/25%～85%RH
高度	2,000m
汚染度	2
準拠規格	RoHS2準拠

ケーブル仕様		
長さ±許容差		100±1.5cm
ケーブル		RG58C/U
ジャック		PVC、黒
ジャケット		外径4.95±0.05mm
誘電体		ポリエチレン(PE)
シールド		錫メッキ銅ブレード(1層)
中心導体		22AWG(19/34)撚り線、錫メッキ銅
インピーダンス		50Ω
曲げ半径	繰り返し	最小49.8mm
	一回のみ	最小25mm

材質/メッキ			
MDPコネクタ	成形本体	ポリプロピレン (PP)、黒	
	4mm バナナプラグ	本体	真鍮、ニッケルメッキ
		ケージコンタクト	BeCu、ニッケルメッキ
RG58C/U 同軸ケーブル	ジャケット	PVC、黒、外径4.95	
	誘電体	PE	
	中心導体	22AWG (19/34) 撚り線、錫メッキ銅	
	ブレークアウト	PVC、黒	
ミニプロ ICクリップ	本体および平行	ナイロン (PA6)	
	コンタクト	BeCu、ゴールドプレート	

※1. すべての仕様は予告なく変更される場合があります。
 ※2. 過渡過電圧の影響を受ける回路では使用しないで下さい。