

マイクロダクトケーブルにスリットとリング剥きを簡単に行えます。

MS-326はJonard社の特許デザインの工具です。作業は簡単かつ安全に行えバッファチューブや光ファイバに傷をつける心配もありません。

ケーブルサイズはφ5mm~10mmまで対応。

特長

本工具は下記のコーニングケーブルと同等製品に適合しています。

- MiniXtend® Fast Access Binderless® ケーブル
- HD MiniXtend®ケーブル

MS-326 対応ケーブルサイズ

φ5.0-5.6mm
φ6.0-6.6mm
φ7.2-7.8mm
φ7.8-8.4mm
φ9.4-10mm



MS-326



MSB-5010
(MS-326交換用カートリッジ)

Youtubeで製品の使用方法を確認出来ます。




※ JONARD TOOLS社のYoutubeサイトにあります。


型番	MS-326	MSB-5010
カットタイプ	スリット、リング	スリット、リング
ケーブルタイプ	マイクロダクトケーブル	マイクロダクトケーブル
ケーブル径	φ5.0-10.0mm	φ5.0-10.0mm
スロット数	10スロット(5リング、5スリット)	5スロット
重量	108.9g	31.75g
寸法	73×38×53.5mm	—

使用方法

ケーブルのスリット



① ブレード位置は線で表示され、開始地点を表します。本体の矢印がケーブルを引く方向です。



② 正しい溝を選択します。各溝には、推奨されるケーブルのサイズが記されています。



③ スリッターを閉じて、ロックがかかっていることを確認し、矢印の方向にケーブルを引きます。




④ ケーブル内部を露出させることができます。

ケーブルのリング剥き



① ケーブルを対応するスロットに合わせます。本体の線の位置が刃の位置を表しています。



② 本体を閉じてロックがかかっていることを確認し、本体を3~4回、回します。



③ 本体の線の位置を参考にして希望の長さ位置を決め、先程と同様に本体を回します。



④ ジャケットを簡単に外す事が出来ます。